

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 30-14-0004/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**Betónové debniace tvárnice DT 12 (500x120x250) mm**
  
2. Zamýšľané použitie/použitia :  
betónové debniace tvárnice sa používajú na murovanie na sucho alebo s použitím malty a následne vyplnené betónom alebo maltou určené na vytvorenie vonkajších stien, vnútorných stien a priečok.
  
3. Výrobca: **BETSTAV - Pavol Kolarovič**  
J. Hollého 160,  
922 07 Veľké Kostoľany  
  
IČO: 33495416  
Výrobňa: **BETSTAV - Pavol Kolarovič**, 922 07 Veľké Kostoľany
  
4. Splnomocnený zástupca: nevzťahuje sa
  
5. Systém (y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
Systém 4
  
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15435: 2010 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a ľahkého betónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie.  
  
Notifikovaný (-é) subjekt (-y): nevzťahuje sa

### 7. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti  | Parametre  | Harmonizované technické špecifikácie EN 15435 |
|---|--|---|
| Reakcia na oheň   | A1   | splnené                                       |
| Priepustnosť vodnej pary  | NPD  | NPD   |
| Mechanická pevnosť<br>- pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc<br><br>- pevnosť v tlaku<br><br>- ťahová pevnosť rebra                    | 4,96 N/mm <sup>2</sup><br><br>15,40 N/mm <sup>2</sup><br><br>0,321 N/mm <sup>2</sup> | splnené                                       |
| Hmotnosť  | 20,930 kg  | splnené                                       |
| Geometrické vlastnosti<br>- rozmery (dĺžka l x šírka t <sub>b</sub> x výška h)<br>- rozmerové tolerancie<br>- plocha výrezu rebra | (500x120x250) mm<br>l ± 5, t <sub>b</sub> ± 5, h + 3 - 5                             | splnené                                       |
| Nasiakavosť vodou vztláním  | max. 10,0 g/m <sup>2</sup> .s  | splnené                                       |
| Tepelná vodivosť  | NPD  | NPD   |
| Trvanlivosť   | NPD  | NPD   |

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická dokumentácia:

protokoly o skúškach/výpočtoch

Protokol o skúške č. 30-10-0399 zo dňa 03.12.2010, 30-14-0004 zo dňa 17.01.2014

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, pobočka Nové Mesto nad Váhom

Protokol o skúške č. 20-11-0683 zo dňa 21.06.2011

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, pobočka Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:

Pavol Kolarovič

Vo Veľkých Kostoľanoch

01.02.2014

**BETSTAV**  
betónárska výroba - stavebné materiály  
**PAVOL KOLAROVÍČ**  
ul. J. Hollého 160, 822 07 V. Kostoľany

(podpis)